

## MC 130 ADV

Minimalne wymiary, maksymalna wydajność. Nasza wielofunkcyjna zmiatarka chodnikowa jest ekonomicznym rozwiązaniem w klasie 3,5 tony. Posiada także dwuosobową kabinę oraz napęd na wszystkie koła.



### Numer katalogowy

1.442-231.2

- Mocny napęd na 4 koła.
- Kontrola trakcji z opcjonalną blokadą mechanizmu różnicowego
- Do całorocznego stosowania

### Dane techniczne

Kod EAN		4054278743059
Rodzaj napędu		Diesel
Napęd trakcyjny		Czterocylindrowy silnik z DPF
Producent silnika		Kubota
Moc napędu	<b>kW / KM</b>	48 / 66
Filtr cząsteczek stałych		tak
Norma emisji spalin		STAGE V
Prędkość jazdy	<b>km/h</b>	40
Prędkość robocza	<b>km/h</b>	20
Zdolność do pokonywania wzniesień	<b>%</b>	30
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	<b>mm</b>	2450
Maksymalna szerokość robocza z trzecią szczotką boczną	<b>mm</b>	2660
Zbiornik zanieczyszczeń	<b>l</b>	1300
Zbiornik czystej wody	<b>l</b>	195
Wysokość opróżniania	<b>mm</b>	1565
Promień skrętu	<b>mm</b>	1210
Waga, puste	<b>kg</b>	2380
Dopuszczalna masa całkowita		3500
Waga z opakowaniem	<b>kg</b>	2380
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	<b>mm</b>	3955 × 1200 × 1999

To urządzenie wymaga instruktażu

### Wyposażenie standardowe

Filtr cząsteczek stałych	■
Ogrzewanie i klimatyzacja	■
Ogrzewanie	■
System odsysania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
Kłapa dużych śmieci	■
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci	■
Zbiornik zanieczyszczeń	l 1300
Obrotowe światło ostrzegawcze	■
Drzwi lewe / prawe	■
Do całorocznego stosowania	■
Do zastosowań zewnętrznych	■

■ Objęte dostawą.



## Komfortowa, dwuosobowa kabina zapewnia nieograniczoną widoczność

- Wejście i wyjście możliwe z obu stron kabiny. Dodatkowe duże przesuwne okna po obu stronach.
- W pełni przeszklona kabina umożliwia widoczność z tyłu w zakresie 360°, zapewniając najwyższe bezpieczeństwo
- Podgrzewana, przednia szyba zapobiega jej zaparowaniu.



## Intuicyjny sposób sterowania

- Jednostka sterująca na poziomie klasy 2 m<sup>3</sup> i identyczna jak w przypadku Kärcher MC 250.
- Podłokietnik ze zintegrowanym panelem obsługowym.
- Wielofunkcyjny wyświetlacz wbudowany w kierownicę, dzięki czemu jest dobrze widoczny dla kierowcy, bez odwracania wzroku od toru jazdy.



## Bardzo wydajny system hydrauliczny

- Dodatkowy obwód hydrauliczny o wydajności 23 l/min. do obsługi urządzenia wysokociśnieniowego.
- Cztery podwójne hydrauliczne przyłącza z przodu oraz dwa z tyłu do obsługi akcesoriów.